



ihb News 2023Q2 - perma ULTRA

... Vorankündigung - neues aus der Perma-Welt der Automatischen Nachschmierung !

perma ULTRA ist ein vollautomatisches Schmiersystem mit äusserst präzisiertem Spendeverhalten, und dies **unabhängig** von **Temperatur** und **Gegendruck**.

Drei LC Grössen 500ccm, 750ccm, 1000ccm, Druckaufbau bis 50 bar sowie **wöchentlich** oder **monatlich** einstellbare **Spendezeiten** machen den **perma ULTRA** zu einem **extrem vielseitigen** und **leistungsfähigen** Schmiersystem.

Das System ist für eine **Vielzahl von Anwendungen** geeignet, die **hohe Spendemengen** erfordern. Es kommt **überall** dort zum **Einsatz**, wo für **sicheren Zugang** zur Schmierstelle **lange Schmierleitungen** nötig sind, z.B. an **Schleppförderern, Schwingsieben, Drehrohröfen, Förderbändern**, usw.

Bluetooth Funktion

Die **einfache Bedienung** erfolgt über die **perma CONNECT APP**

- Bluetooth Funktion als Standard
- Konfiguration, Steuerung und Wartung aus der Ferne
- Erhöhte Arbeitssicherheit
- Funktionsüberwachung in Echtzeit

- Druckaufbau bis 50 bar
- Schmiersystem arbeitet zuverlässig von -40 °C bis +60 °C
- Indirekte Montage

Vorteile durch **hohen Druckaufbau**, z.B. für Anwendungen an Spanntrommeln, oder wo **indirekte Montage mit langen Schlauchleitungen** erforderlich ist. **Universeller Einsatz** sowohl bei **niedrigen** als auch bei **höheren Temperaturen**. **Montage ausserhalb** von **Gefahrenbereichen** oder an **gut zugänglichen Orten** erhöht die **Arbeitssicherheit**.

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Bedienung über SET-Taster

Einstellung wahlweise:

1, 2, 3 ... 12 Monate

1, 2, 3 ... 26 Wochen

Einfache, selbsterklärende Bedienung. Präzise, **bedarfsgemässe Einstellung** verhindert **Über-** oder **Unterschmierung**. **Verlängerte Wartungsintervalle** aufgrund **grosser Auswahl** an **unterschiedlichen Nachschmierintervallen**.

Antrieb:	elektromechanisch
Spannungsversorgung:	Batterieset ULTRA 6,0 V
Gehäuse:	Kunststoff
Schmierstoffvolumen:	500 cm ³ , 750 cm ³ , 1000 cm ³
Einsatztemperatur:	-20 °C bis +60 °C (Alkaline) -40 °C bis +60 °C (Lithium)
Druckaufbau:	bis zu 50 bar
Schutzklasse:	IP 67 / IP 65
Schmierstoffe:	Fette bis NLGI 2
Max. Schlauchleitung:	20.00 m
CE:	Zulassung liegt vor





Entscheidet sich der Kunde für den Einsatz von perma ULTRA,

so benötigt er als **Starterpaket** jeweils:

- perma ULTRA Antrieb mit Deckel für ULTRA LC
- perma ULTRA Batterieset
- perma ULTRA Schutzkappe Heavy Duty (Kunststoff)
- perma ULTRA Montagehalterung (Edelstahl)

STANDARD-SCHMIERSTOFFE der perma SF-Reihe

- perma ULTRA ist mit allen Standardschmierstoffen der SF-Reihe (Fette bis NLGI 2) erhältlich.
- einfach die passende Grösse angeben, ... 500ccm, ... 750ccm, ... 1000ccm



Selbstverständlich steht auch hier, wie gewohnt eine breite Zubehörpalette zur Auswahl, wie Halter, Klemmen, Winkeln, Schläuche und Schlauchanschlüsse, Reduzierstücke, Verlängerungen, etc. ...

Sehen Sie selbst ! <https://www.ihb.ch/de/ihb-services/zubehoer-fuer-installationen-werkzeuge>

Sprechen Sie uns an:

Sie haben Interesse an „perma ULTRA-Automatischen Schmiersystem“ und wünschen ein Angebot?
Nennen Sie uns einfach Ihre Anschrift und faxen Sie dieses Formular bitte zurück an +41 61 313 24 77...

Name: _____ eMail: _____
Abteilung: _____ Funktion: _____
Firma: _____ www. _____
Strasse: _____ Tel. _____
PLZ/Ort: _____ Fax. _____

...und wir werden uns so bald wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Besten Dank!